

Elektronisk radongasmätare

RN-20 är en liten och effektiv radonmätare för momentan- och långtidsmätning. RN-20 bygger på patenterad svensk mätteknik och är referenskalibrerad enligt SSI.

Användarvänlig och snabb

RN-20 är enkel att använda. Det är bara att ansluta och mätningen är igång. Framsidan har en display där radonhalten avläses. Där finns också en ratt för inställning av önskad mättid (Integration Time), allt från en timme till två månader. Efterhand som detektorn registrerar pulser kommer medelvärdet för mätperioden att visas med allt större noggrannhet. Detta gör att man på kort tid kan få en indikation om radonhalten. När mättiden är uppnådd visas medelvärdet för hela tidsperioden.



RN-20

Dokumentation

Efter avslutad mätning kan man ansluta RN-20 till en dator och få upp ett diagram som visar hur radonhalten varierat under mättiden. För dig som användare innebär det att du får en informativ och detaljerad dokumentation.

Program och manual medföljer för PC.

RN-20 är idag med sin enkelhet och låga pris ett självklart val för dig som professionell användare.

Interface RS 232 för anlutning till PC	Mätområde 10 - 10 000 Bq / m ³	Mättider		
Mått & vikt 70mm(H) x 120mm(B) x 150mm(L) 700 gram	Minne 8 KB = 8 192 timmars kontinuerlig mätning	Radon Level Bq / m ³	10 %	20 %
Strömförsörjning 9-20 Volt DC, 100mA max	Display LCD, visar Bq/m ³	50	< 100h	< 50h
		200	< 25h	< 12h
		400	< 12h	< 6h
		tendensmätning indikerar inom en timme att radonhalten är under 50 Bq / m ³		

För mer information kontakta:

Radonelektronik AB
www.radonelektronik.se

Återförsäljare: